



## Skruv T6KS elförzinkad dubbelgängad med sexkantskantshuvud

Användning	Lämplig för användning i plåt (2x0,9 mm) och plåt mot trä
Material	Stål C1022 härdad
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Sexkant 1/4" med spår, bricka Ø8,5 mm, dubbelgängad, vaxad, lasersorterad
Förpackning	Bulk eller ask 200 pack

Gängdiameter	d	3,45	4,15
Huvuddiameter bricka	dk	8,5	8,5
Bitsgrepp sexkant	m	1/4" + spår	1/4" + spår

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl	Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
240034501300001	3,45X13	10000			
240034501300201	3,45X13	200x15			
240034501900001	3,45X19	10000			
240034501900201	3,45X19	200x15			
240034502500001	3,45X25	10000			
240034502500201	3,45X25	200x15			
240034503200001	3,45X32	5000			
240034503200201	3,45X32	200x9			
240034503800001	3,45X38	5000			
240034503800201	3,45X38	200x9			
240041501300001	4,15X13	10000			
240041501300201	4,15X13	200x15			
240041501900001	4,15X19	10000			
240041501900201	4,15X19	200x15			
240041502500001	4,15X25	10000			
240041502500201	4,15X25	200x15			
240041503200001	4,15X32	5000			
240041503200201	4,15X32	200x9			
240041503800001	4,15X38	5000			
240041503800201	4,15X38	200x9			