




# Swedfast



## Skruv TFX elförzinkad med försänkt huvud

Användning	Lämplig för användning i trä, spånplattor
Material	Stål 5.6
Ytbehandling	Elförzinkad (Cr3+) enligt ISO 9227 klass 3
Övrigt	Pozidrivegrepp
Förpackning	Bulk

Gängdiameter	d	6,30
Huvuddiameter	dk	8,0
Bitsgrepp	m	PZ 2

Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl	Artikelnummer	Dim d x l	Förp stl
840063000900001	6,3x9	5000			
840063000950001	6,3x9,5	5000			
840063001000001	6,3x10	5000			
840063001050001	6,3x10,5	5000			
840063001100001	6,3x11	5000			
840063001150001	6,3x11,5	5000			
840063001300001	6,3x13	5000			
840063001450001	6,3x14,5	5000			
840063001500001	6,3x15	5000			
840063001600001	6,3x16	5000			
840063001700001	6,3x17	5000			
840063001800001	6,3x18	5000			
840063002000001	6,3x20	2500			
840063002200001	6,3x22	2500			
840063002500001	6,3x25	2500			
840063002600001	6,3x26	2500			
840063002700001	6,3x27	2500			
840063003000001	6,3x30	2500			
840063003100001	6,3x31	2500			
840063003200001	6,3x32	2500			
840063003300001	6,3x33	2500			
840063003700001	6,3x37	2500			